



SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS

Interior dimensions Dimensions intérieures	L44.0" × W14.5" × H6.0" L1118mm × W368mm × H152mm
Exterior dimensions Dimensions extérieures	L47.1" × W17.3" × H6.6" L1196mm × W440mm × H168mm
Weight Poids	17.8 lbs 8.1 kg
Lid depth Profondeur du couvercle	1.6" 41mm
Base depth Profondeur de la base	4.4" 111mm
Max buoyancy Flottabilité maximum	N/A
Temperature range Plage de températures	Min -20°F (-29°C) Max 140°F (60°C)
Airline cabin carry-on Bagage de cabine	No Non
Watertight Étanche	Yes - IP67 Oui - IP67
Warranty Garantie	Conditional lifetime guarantee Garantie à vie conditionnelle



CERTIFICATIONS | CERTIFICATIONS



IPX7 INGRESS PROTECTION - WATERPROOF
IPX7 INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À L'EAU



IP6X INGRESS PROTECTION - DUSTPROOF
IP6X INDICE DE PROTECTION - ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE



ATA SPECIFICATION 300 - CATEGORY 1 IMPACT
SPECIFICATIONS ATA 300 - CATÉGORIE 1 TEST D'IMPACT



ASTM D-4169 DC-18 - DROP TEST
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE CHUTE LIBRE



ASTM D-4169 DC-18 - VIBRATION
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE VIBRATION



ASTM D-4169 DC-18 - RAINFALL
ASTM D-4169 DC-18 - TEST DE PLUIE



MIL-STD-810F - IMMERSION
MIL-STD-810F - TEST D'IMMERSION

MATERIALS | MATÉRIAUX

Case Shell – NK-7 High Impact Polypropylene
Coquille de la mallette - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs

Latches – Nylon 66
Ferroirs - Nylon 66

Handle – NK-7 High Impact Polypropylene | TPE
Poignée - NK-7 Polypropylène résistant aux chocs | TPE

Purge Valve – Nylon 66 | Gore Membrane | Silicone Washers
Valve d'équilibrage - Nylon 66 | Membrane Gore® | Rondelles en silicone

Pins/Hardware – 304 Stainless Steel
Tiges/quincaille - Acier inoxydable 304

Gasket – EPDM
Joint d'étanchéité - EPDM

Wheels – Polyurethane | Polycarbonate
Roues - Polyuréthane | Polycarbonate

STANDARD FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

- 1 - TSA Powerclaw Superior Latching System | Système de fermeture TSA Powerclaw
- 2 - Waterproof IP67 Rated | Norme d'étanchéité IP67
- 3 - Indestructible NK-7 Resin | Résine NK-7 indestructible
- 4 - Reinforced Metal Padlock Holes | Oeillets pour cadenas renforcés en acier inoxydable
- 5 - Tie down eyelets | Arrimage œillets
- 6 - Stackable | Empilable
- 7 - Polyurethane Wheels | Roues en polyuréthane
- 8 - Spring loaded top handle | Poignée de dessus avec ressort
- 9 - Soft grip handle stay | Poignée souple avec ressort
- 10 - Automatic Pressure Release Valve | Valve d'équilibrage automatique de la pression
- 11 - Removable lid | Couvercle amovible
- 12 - Lid stopper 110° | Couvercle qui reste ouvert 110°
- 13 - 100% Stainless Steel Hardware | Quincaillerie en acier inoxydable à 100%
- 14 - Lifetime Guarantee | Garantie à vie conditionnelle



AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES



Black
Noir



Olive
Olive



Tan
Tan

AVAILABLE OPTIONS | OPTIONS DISPONIBLES



Multilayer Cubed Foam
Mousse en cube
multicouches



TSA Approved Padlock
Cadenas TSA

CUSTOM OPTIONS | OPTIONS SUR MESURE



Custom Printing
Impression personnalisée



Custom Label
Étiquette personnalisée



Custom Foam
Mousse personnalisée